

ТРЕБОВАНИЯ К ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКИМ МАКЕТАМ

- Формат файла — Adobe Illustrator до версии CS 5.
- Файл должен быть сверстан в соответствии с раскладкой в натуральный размер, с указанием размеров.
- Количество цветов не должно превышать 8, включая белую краску.
- Если какие-то элементы в дизайне должны быть окрашены пантоном, необходимо закрасить этим пантоном элементы в файле, используя каталог Pantone Solid Coated.
- Белая краска должна быть обозначена в файле на отдельном слое и отдельным пантоном.
- Растровые изображения должны быть каждое на отдельном слое, в формате TIF или PSD, подлинкованы, иметь встроенный цветовой профиль и разрешение 300 dpi.
- Если растровое изображение представляет собой коллаж, то каждый элемент желательно расположить на отдельном слое.
- Во избежание появления обрывов изображения в светлых тонах и градиентах не допускается насыщенность менее 2%.
- Текст должен быть в векторной части файла, набран шрифтом, который обязательно передается вместе с файлом или в крайнем случае переведен в кривые.
- Размер шрифта должен быть не менее 5 pt. Если используется шрифт менее 12 pt, то текст должен быть одноцветным, а если он белого цвета, то должен лежать на одноцветной подложке.
- Безопасная зона для текста внутри границ запаечных швов — 4-5 мм внутрь. Лучше иметь отступы от границ каждой стороны пакета минимум в 10 мм для текста.
- Все линии в файле должны быть не менее 0,15 мм в толщину. Белые линии на цветном фоне (выворотка) должны быть не менее 0,25 мм в толщину. Если используются металлизированные краски, толщина линий должна быть не менее 0,3 мм.
- Если линии имеют толщину менее 0,5 мм, они должны быть одноцветными, а если они белые, должны лежать на одноцветной подложке.
- Стандартно насечка располагается на расстоянии 15 мм от края пакета, а зиплок - на расстоянии 30 мм от края пакета. Ширина зиплока в среднем составляет 8-9 мм.
- В векторных файлах недопустимо применение эффектов.
- В печать не принимаются следующие пантоны: Yellow 0131, Red 0331, Magenta 0521, Violet 0631, Blue 0821, Green 0921, Black 0961, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807